Mode d'emploi pour la mise en marche des extracteurs de fumées de soudure

1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l'environnement, nous vous transmettons un court manuel d'emploi. Avant de commencer le travail avec l'appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l'élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

L'appareil est destiné à extracter des fumées créees lors de brasage.

3. Préparation au travail et l'utilisation

- Poser l'extracteur sur une surface stable ou l'installer sur le bord d'une table à proximité des fumées de brasage.
- Connecter le cordon d'alimentation à la prise appropriée.
- Mettre l'appareil en marche.

4. Précautions

- Ne pas mettre l'appareil en marche directement après l'avoir transporté d'un endroit à basse température vers un autre, avec la température plus haute. La condensation de la vapeur peut encommager l'appareil.
- Le cordon d'alimentation endommagé devrait être immédiatement changé par un technicien qualifié.
- L'appareil peut-être utilisé uniquement dans les pièces bien ventilées.
- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées ou lorsque les cordons sont mouillés car cela peut provoquer un court-circuit ou une électrocution.
- L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser l'extracteur à des fins autres que l'extraction des fumées de brasage.
- Une fois le travail terminé, débrancher l'appareil, déconnecter le cordon d'alimentation.
- Il est interdit d'apporter des modifications à la construction. Des modifications quelconques entraînent la perte de la guarantie et peuvent en outre provoquer un fonctionnement incorrect de l'appareil ou causer un accident.
- L'appareil électrique usé ne peut pas être stocké avec d'autres déchets. L'appareil électrique usé doit être stocké dans un endroit prévu à cet effet.

